

Général	
Type du Produit	<input checked="" type="checkbox"/> Clé USB <input checked="" type="checkbox"/>
Taille du module	<input type="checkbox"/> 128 Go <input type="checkbox"/>
Cryptage	<input type="checkbox"/> Matériel - AES 256 bits, FIPS 197 <input type="checkbox"/>
Compatibilité	<input type="checkbox"/> Non spécifique <input type="checkbox"/>
Mémoire	
Type d'Interface	<input type="checkbox"/> USB 2.0 <input type="checkbox"/>
Fonctions	<input type="checkbox"/> Etanche, Verrouillage automatique, technologie Qua <input type="checkbox"/> Entry Count, Personal ID Function, numéro unique,
Divers	
Accessoires inclus	<input type="checkbox"/> Chaîne à clé <input type="checkbox"/>
Certificats de conformité	<input type="checkbox"/> FIPS 197 <input type="checkbox"/>
Logiciels / Configuration requise	
Système d'exploitation requis	<input type="checkbox"/> Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7 <input type="checkbox"/>
Garantie du fabricant	
Services & maintenance	<input type="checkbox"/> 2 ans de garantie <input type="checkbox"/>
Détails des services et de la maintenance	<input type="checkbox"/> Garantie limitée - 2 ans <input type="checkbox"/>
Dimensions et poids	

Largeur	<input type="checkbox"/>	81 mm
	<input type="checkbox"/>	
Profondeur	<input type="checkbox"/>	29 mm
	<input type="checkbox"/>	
Hauteur	<input type="checkbox"/>	11.5 mm
	<input type="checkbox"/>	
Poids	<input type="checkbox"/>	33 g
	<input type="checkbox"/>	
Caractéristiques d'environnement		
Température de fonctionnement mini	<input type="checkbox"/>	0 °C
	<input type="checkbox"/>	
Température de fonctionnement maxi	<input type="checkbox"/>	70 °C
	<input type="checkbox"/>	
Taux d'humidité en fonctionnement	<input type="checkbox"/>	20 - 90%
	<input type="checkbox"/>	