



Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Enterprise CP4025

Idéal pour les petits groupes de travail gérés jusqu'à 15 utilisateurs dans les PME qui ont besoin d'une imprimante laser réseau pour des impressions couleur rapides de grande qualité jusqu'au format A4.



Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP4025n



Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn

Hautes performances.

- Améliorez l'efficacité des groupes de travail grâce à des vitesses jusqu'à 35 ppm A4 et l'impression de la première page en 9,5 secondes avec la technologie HP de fusion instantanée¹.
- Gérez un flux continu d'impressions tout en restant productif.
- Avec 512 Mo de mémoire, extensible à 1 Go (1024 Mo), cette imprimante peut stocker et traiter une grande file d'attente de documents.
- Intégrez facilement un réseau haut de gamme et des options de sécurité fiables à votre configuration d'impression.
- Augmentez le nombre d'adresses IP sur votre réseau avec IPv6.

Superbes communications couleur de qualité professionnelle.

- Obtenez une couleur précise et homogène avec HP ImageREt 3600 et jusqu'à 1200 x 1200 ppp pour des transitions de couleurs douces et un texte et des images nets.
- Gagnez du temps et facilitez l'impression pour chaque utilisateur avec le pilote d'impression universel HP amélioré et HP EasyColor².
- Utilisez des fournitures d'origine HP pour des résultats excellents et fiables.
- Gérez vos coûts d'impression couleur à l'aide des contrôles d'accès à la couleur primés de HP³, qui permettent d'affecter l'accès à la couleur par utilisateur ou par application, ou de désactiver entièrement l'impression couleur.

Fonctionnement simple et efficace.

- Soyez efficace dans la production de vos documents grâce à une impression recto verso automatique⁴ et une capacité papier de 600 feuilles, extensible à 1 100 feuilles⁵.
- Un écran couleur 4 lignes rend l'utilisation facile et simple.
- Simplifiez l'impression pour plusieurs utilisateurs et impressions avec HP Advanced Auto Media Sensing, qui règle automatiquement les paramètres suivant le type de papier.
- HP LaserJet met au service des entreprises vingt-cinq ans d'innovation continue, de fiabilité et de professionnalisme en matière d'impression.

¹ La technologie de fusion instantanée permet un lancement rapide des impressions depuis le mode faible puissance et une économie d'énergie de 50 % par rapport aux produits laser concurrents.

² HP EasyColor est disponible sur les pilotes HP Universal Print Drivers, en téléchargement gratuit à l'adresse suivante : www.hp.com/go/upd

³ Les fonctions de contrôle d'accès à la couleur varient selon les périphériques. Buyer's Lab a décerné aux fonctions HP de contrôle de la couleur le prix d'excellence en décembre 2007.

⁴ Disponible sur le modèle dn uniquement.

⁵ Les modèles n et dn incluent une capacité papier standard de 600 feuilles extensible à 1 100 feuilles avec un bac de 500 feuilles en option.

Présentation du produit

Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn illustré

1. Panneau de commande avec affichage couleur sur 4 lignes
2. Bac de sortie 500 feuilles
3. Porte avant avec accès pratique aux quatre cartouches d'impression HP tout-en-un
4. Impression recto verso automatique intégrée (CP4025dn uniquement)
5. 2^{ème} bac 500 feuilles
6. Le bac universel de 100 feuilles gère les supports personnalisés à fort grammage (jusqu'à 220 g/m²)
7. Port USB 2.0 haut débit
8. Serveur d'impression embarqué HP Jetdirect Gigabit Ethernet
9. 512 Mo de mémoire totale et un processeur 800 MHz traitent rapidement les travaux d'impression complexes
10. 1 logement EIO disponible
11. Connecteur pour dispositif antivol



La série en un coup d'œil



Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP4025n

- Vitesse d'impression atteignant 35 ppm en noir et couleur
- ImageREt 3600
- qualité de sortie réelle 1200 x 1200 ppp
- serveur d'impression HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet intégré (standard)
- 512 Mo de mémoire standard extensible à 1024 Mo
- processeur 800 MHz
- capacité d'entrée standard 600 feuilles avec bac d'entrée 500 feuilles et bac universel 100 feuilles



Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn

- HP Color LaserJet CP4025dn : comme modèle HP Color LaserJet CP4025n avec l'impression recto verso automatique

Accessoires recommandés



CC422A
Chargeur papier et armoire HP Color LaserJet - 500 feuilles
 Passez moins de temps à charger du papier et plus de temps à imprimer. Répondez aux besoins d'impression de plusieurs utilisateurs ou d'environnements d'impression intensifs avec le chargeur de papier de 500 feuilles et l'armoire pour imprimantes couleur HP LaserJet Enterprise CP4020 et CP4520 et imprimante multifonction CM4540.



CC425A
Bac à papier HP Color LaserJet - 500 feuilles
 Augmentez votre productivité avec un bac de papier simple à installer qui vous permet d'imprimer plus de pages, sans recharger le papier, et de garder deux types différents de papier chargés.



CC497A
Module insertion support cartes postales HP LaserJet
 Le support pour cartes postales HP (pour le bac 3) constitue la solution simple pour les clients qui impriment régulièrement sur du papier 10 x 15 cm pour cartes postales.



CE467A
Mémoire DIMM 512 Mo DDR2 200 broches x32 HP
 La mémoire de l'imprimante HP améliore les performances d'impression des documents et fichiers complexes tels que les présentations en couleur, les impressions recto verso, ainsi que les fichiers PDF et les pages Web aux nombreuses illustrations.



J8019A
Disque dur sécurisé haute performance HP
 Sécuriser votre activité signifie protéger vos informations. Avec le disque dur sécurisé HP EIO haute performance muni de verrou de type Kensington, vous pouvez aisément sécuriser les données précieuses hébergées sur votre impr. ou MFP HP tout en bénéficiant de performances optimales.



J7934G
Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
 La sécurité avancée et les performances de pointe du serveur d'impression interne Fast Ethernet HP Jetdirect 620n permettent aux entreprises de partager des périphériques HP à logement EIO à travers le réseau et l'Internet, de façon simple et abordable.

Informations pour la commande



Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP4025n (CC489A)
 Imprimante ; Câble d'alimentation ; Bac universel 100 feuilles ; *Bac d'entrée 500 feuilles ; Serveur d'impression embarqué HP Jetdirect Gigabit Ethernet ; Cartouche d'impression noire HP LaserJet (~8 500 pages) ; Cartouches d'impression HP Color LaserJet cyan, jaune et magenta avec toner HP ColorSphere (~11 000 pages) ; Manuel d'installation matérielle et logicielle ; CD-ROM avec pilotes logiciels et documentation ;



Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn (CC490A)
 Imprimante ; Câble d'alimentation ; Bac universel 100 feuilles ; Bac d'entrée 500 feuilles ; Serveur d'impression embarqué HP Jetdirect Gigabit Ethernet ; Cartouche d'impression noire HP LaserJet (~8 500 pages) ; Cartouches d'impression HP Color LaserJet cyan, jaune et magenta avec toner HP ColorSphere (~11 000 pages) ; Manuel d'installation matérielle et logicielle ; CD-ROM avec pilotes logiciels et documentation ; Accessoire d'impression recto verso automatique

Accessoires, consommables et assistance

Accessoires

CC422A	Chargeur papier et armoire HP Color LaserJet - 500 feuilles
CC425A	Bac à papier HP Color LaserJet - 500 feuilles
CC497A	Module insertion support cartes postales HP LaserJet
CE467A	Mémoire DIMM 512 Mo DDR2 200 broches x32 HP
J8019A	Disque dur sécurisé haute performance HP
J7972G	Carte parallèle HP 1284B

Consommables

CE260A	Cartouche de toner noir HP LaserJet 647A Rendement moyen de la cartouche : 8 500 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798*
CE261A	Cartouche de toner cyan HP LaserJet 648A Rendement moyen de la cartouche : 11 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798*
CE262A	Cartouche de toner jaune HP LaserJet 648A Rendement moyen de la cartouche : 11 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798*
CE263A	Cartouche de toner magenta HP LaserJet 648A Rendement moyen de la cartouche : 11 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798*
CE265A	Unité de récupération du toner HP Color LaserJet CE265A, 36 000 pages Capacité de l'unité de récupération de toner : environ 36 000 pages (l'expérience individuelle peut varier sensiblement selon les images imprimées, les supports utilisés, les conditions ambiantes et autres facteurs).
CE246A	Kit de fusion HP Color LaserJet CE246A 110 V (150 000 pages)
CE247A	Kit de fusion HP Color LaserJet CE247A 220 V (150 000 pages)
CE249A	Kit de transfert HP Color LaserJet CE249A (150 000 pages)

Supports d'impression

CHP370	Papier laser couleur HP 90 g/m ² (500 feuilles/A4/210 x 297 mm)
CG964A	Papier brillant laser professionnel HP 120 gsm - 250 feuilles/A4/210 x 297 mm
CG966A	Papier photo brillant laser HP Professional 200 g/m ² - 100 feuilles/A4/210 x 297 mm

Connectivité

J7934G	Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
J7961G	Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
J8007G	Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g
J8021A	Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

Service et assistance

UG825E	HP Care Pack, assistance matériel jour ouvré suivant sur site, 3 ans
UG826E	HP Care Pack, assistance matériel jour ouvré suivant sur site, 4 ans
UG827E	HP Care Pack, assistance matériel jour ouvré suivant sur site, 5 ans
UG829E	HP Care Pack, le jour même, 4 heures, 13h/j, 5j/7 sur site, assistance matériel, 3 ans
UG832PE	HP Care Pack, extension garantie, jour ouvré suivant sur site, assistance matériel, 1 an
UG833PE	HP Care Pack, extension garantie, le jour même, 4 heures, 13h/j, 5j/7 sur site, assistance matériel, 1 an
UK659E	HP Care Pack, assistance matériel jour ouvré suivant sur site (limite 3 kits), 3 ans
UN501E	HP Care Pack, assistance matériel jour ouvré suivant sur site (limite 4 kits), 4 ans
UN517E	HP Care Pack, assistance matériel jour ouvré suivant sur site (limite 5 kits), 5 ans
UT807PE	HP Care Pack, extension garantie, assistance matériel jour ouvré suivant sur site, 2 ans

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site Web <http://www.hp.com>

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site Web <http://www.hp.com>

Comptez sur la prise en charge fiable pour créer la meilleure image possible. Nous pouvons vous aider à améliorer votre environnement d'impression et d'imagerie, protéger votre investissement informatique et faire croître votre activité grâce à la prise en charge experte abordable, personnelle et adaptée à vos besoins via HP Care Pack Services.



Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser		
Vitesse d'impression	Sortie de la première page Noir: Vitesse : 9,5 s (en mode « Prêt »), Couleur: Vitesse : 9,5 s (en mode « Prêt ») A4 Noir: Jusqu'à 35 ppm, Couleur: Jusqu'à 35 ppm La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application, du gestionnaire et de la complexité du document		
Processeurs	800 MHz, Intel® LE80578		
Mémoire	512 Mo, Extensible à 1 Go (1 024 Mo) via un logement SODIMM x32 à 200 broches, Capacité du disque dur: Disque dur EIO haute performance HP Secure, en option		
Résolution d'impression	Noir: Jusqu'à 1200 x 1200 ppp Couleur: Jusqu'à 1200 x 1200 ppp		
Qualité d'impression	HP ImageREt 3600		
Langages d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF directe v1.4		
Polices de caractères	93 polices internes TrueType à taille variable avec HP PCL et émulation HP Postscript niveau 3		
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)	Jusqu'à 100 000 pages		
Volume de pages mensuel recommandé	2000 à 7500		
Marges d'impression	haut: 4,3 mm, gauche: 4,3 mm, droite: 4,3 mm, bas: 4,3 mm		
Gestion des supports	Entrée	Capacité	Poids
	Bac 1	Feuilles, papier (75 g/m ²) : 100 ; étiquettes, transparents, papier cartonné (163 g/m ²) : 50 ; papier cartonné (216 g/m ²) : 30 ; enveloppes : 10	60 à 220 g/m ²
	Bac 2	Feuilles, papier (75 g/m ²) : 500 ; papier glacé (160 g/m ²) : 300 ; papier glacé (160 g/m ²) : 250 ; papier glacé (220 g/m ²) : 100	60 à 120 g/m ² (papier ordinaire) ; 105 à 220 g/m ² (papier glacé)
	Impression recto verso:	CP4025n :Manuelle (prise en charge des pilotes fournie); CP4025dn :Automatique (standard)	60 à 120 g/m ² (papier ordinaire) ; 105 à 220 g/m ² (papier glacé)
	Sortie:	Feuilles: Jusqu'à 500 feuilles. Enveloppes: Jusqu'à 30 enveloppes. Transparents: Jusqu'à 100 feuilles	
Types de supports	Papier (neutre, léger, luxe, recyclé, moyen, lourd, moyen glacé, lourd glacé, extra lourd, extra lourd glacé, cartonné, carte glacé, préimprimé, préperforé, coloré, brut) ; transparence couleur ; étiquettes ; en-tête ; enveloppe ; film opaque ; défini par l'utilisateur		
Interface et connectivité	Port USB 2.0 haut débit ; Port RJ-45 (10/100/1000Base-TX) ; Logement EIO		
Fonctions réseau	Via serveur d'impression intégré HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet (standard) ; IPsec (standard) ; SNMP3 ; 802.1x sans fil (en option) ; Prise en charge TCP/IP (en option)		
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Fonctionne avec Windows® 7 Édition Familiale Basique, Windows® 7 Édition Familiale Premium, Windows® 7 Professionnel, Windows® 7 Entreprise, Windows® 7 Édition Intégrale, x64 ; Windows Vista®, Premium ; Microsoft® Windows® XP Professionnel, XP Édition Familiale, Server 2003, Server 2003 (32/64 bits), Server 2008, XP Professionnel x64 (IPv6 uniquement pris en charge sur Microsoft® Windows® 2003, XP Professionnel et XP Édition Familiale) ; IPsec sur IPv4 uniquement sur Microsoft® Windows® 2003, XP Professionnel et XP Édition Familiale) ; Novell® NetWare 5.1 ou ultérieur ; Mac OS X v10.3 ou supérieur ; SAP ; Linux (voir http://www.hplip.net) ; RED HAT Linux 7.x ou supérieur ; SUSE Linux 8.x ou ultérieur ; HP-UX 10.20, 11.x, 11 ; Solaris® 2.5 ou supérieur (systèmes SPARC® uniquement) ; AIX® 3.2.5 ou ultérieur ; MPE-iX ; Citrix® Presentation Server 4.0 et 4.5, Citrix® XenApp Server 5.0 ; Microsoft® Windows® 2003 et 2008 Terminal Services Optionnel: Microsoft® Windows® XP Professionnel, Server 2003, Server 2008 ; Windows Vista® ; Windows® 7 ; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6 ; SAP ; Linux (voir http://www.hplip.net), Les tout derniers pilotes d'impression HP et autres logiciels sont disponibles sur le site du service clientèle HP : http://www.hp.com/go/clj4025		
Compatibilité des systèmes d'exploitation réseau	Fonctionne avec Windows® 7 Édition Familiale Basique, Windows® 7 Édition Familiale Premium, Windows® 7 Professionnel, Windows® 7 Entreprise, Windows® 7 Édition Intégrale, x64 ; Windows Vista®, Premium ; Microsoft® Windows® XP Professionnel, XP Édition Familiale, Server 2003, Server 2003 (32/64 bits), Server 2008, XP Professionnel x64 (IPv6 uniquement pris en charge sur Microsoft® Windows® 2003, XP Professionnel et XP Édition Familiale) ; IPsec sur IPv4 uniquement sur Microsoft® Windows® 2003, XP Professionnel et XP Édition Familiale) ; Novell® NetWare 5.1 ou ultérieur ; Mac OS X v10.3 ou supérieur ; SAP ; Linux (voir http://www.hplip.net) ; RED HAT Linux 7.x ou supérieur ; SUSE Linux 8.x ou ultérieur ; HP-UX 10.20, 11.x, 11 ; Solaris® 2.5 ou supérieur (systèmes SPARC® uniquement) ; AIX® 3.2.5 ou ultérieur ; MPE-iX ; Citrix® Presentation Server 4.0 et 4.5, Citrix® XenApp Server 5.0 ; Microsoft® Windows® 2003 et 2008 Terminal Services, Optionnel: Fonctionne avec Windows® 7 Édition Familiale Basique, Windows® 7 Édition Familiale Premium, Windows® 7 Professionnel, Windows® 7 Entreprise, Windows® 7 Édition Intégrale, x64 ; Windows Vista®, Premium ; Microsoft® Windows® XP Professionnel, XP Édition Familiale, Server 2003, (32/64 bits), XP Professionnel x64 ; (IPv6 pris en charge uniquement sur Microsoft® Windows® 2003, XP Professionnel et XP Édition Familiale) ; IPsec sur IPv4 uniquement sur Microsoft® Windows® 2003, XP Professionnel et XP Édition Familiale) ; Novell® NetWare 5.1 ou ultérieur ; Mac OS X v10.3 ou supérieur ; RED HAT Linux 7.x ou supérieur ; SUSE Linux 8.x ou ultérieur ; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i ; Solaris® 2.5 ou supérieur (systèmes SPARC® uniquement) ; AIX® 3.2.5 ou ultérieur ; MPE-iX ; Citrix® MetaFrame Server ; Windows® Terminal Services		
Configuration minimale requise	Windows Vista® : Processeur Intel® Pentium® II ou Celeron®, 512 Mo de RAM, 220 Mo d'espace disque disponible, Internet Explorer 7, CD-ROM, port USB, Adobe® Acrobat® Reader 5 ; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008 : Processeur Intel® Pentium® II ou Celeron®, 256 Mo de RAM, 220 Mo d'espace disque, Internet Explorer 6, CD-ROM, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5 ; Windows® 7 (32 bits) : processeur 1 GHz, 1 Go de RAM, 16 Go d'espace disque disponible ; Windows® 7 (64 bits) : Processeur 1 GHz, 2 Go de RAM, 20 Go d'espace disque disponible, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6 : Processeur PowerPC G3, G4, G5 ou Intel® Core ; 256 Mo de RAM ; 160 Mo d'espace disque disponible ; lecteur de CD-ROM ; Port USB ; OS X v10.6 : processeur Intel® Core ; 10 Go d'espace disque disponible ; 2 Go de RAM		
Logiciels	Pilotes d'impression et logiciel d'installation sur CD-ROM ; Pilote discret HP PCL 6 ; Pilotes et utilitaires d'état Macintosh		
Panneau de commandes	écran panneau de contrôle couleur 4 lignes LCD 5,16 cm, 64 x 160 pixels ; 7 boutons sur le panneau avant (Menu, Sélection, Arrêt, Retour/Sortie, Aide, Flèche haut, Flèche bas) ; 3 voyants d'état LED (Attention, Données, Prêt) ; aide améliorée avec graphiques animés		
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin ; Logiciel HP Easy Printer Care ; HP SureSupply		
Possibilités de mises à niveau	Micrologiciel de l'imprimante ; pilotes de logiciels ; tables de couleurs		
Alimentation	Configuration requise: Tension secteur 110 à 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) ; 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Consommation: 740 W (impression), 72 W (attente), 19 W (mode économie d'énergie), 0,3 W (à l'arrêt) ; Consommation électrique typique (TEC) : 6,140 kWh/semaine		
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage: 540 x 522 x 420 mm Emballé: 746 x 644 x 549 mm		
Poids	Hors emballage: 38,5 kg Emballé: 44,0 kg		
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement: 10 à 30° C. Température de fonctionnement recommandée: 15 à 27° C. Humidité en fonctionnement: 10 à 80% HR. Humidité de fonctionnement recommandée: 30 à 70% HR. Température de stockage: 0 à 35 °C. Humidité de stockage: 10 à 90% HR. Normes acoustiques ISO 9296: Puissance sonore: LwAd6,8 B(A), 5 B(A) (prêt). Pression sonore: LpAm54 dB(A) (en fonctionnement), 35 dB(A) (hors fonctionnement)		
Acoustique	Puissance acoustique émise :6,8 B(A), 5 B(A) (prêt) Pression sonore émise :54 dB (A)		
Certifications du produit	Certifications de sécurité: IEC 60950-1 (International) ; EN 60950-1+A11 (EU) ; licence GS (Europe) ; EN 60825-1+A1+A2 (Classe 1 Laser/périphérique LED) GB4943-2001 ; Directive Basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays Certifications de compatibilité électromagnétique: CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 Classe A, EN 61000-3-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 1995+A1+A2, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, GB9254-1998, Directive CEM 2004/108/EC avec marque CE (Europe), autres approbations CEM comme requises par chaque pays		
Garantie	Garantie d'un an sur site, avec intervention		

<http://www.hp.com/uk>
<http://www.hp.com/go/laserjetfonts>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-inclues.

Publié dans la zone EMOA 06/12 4AA0-0840FRE

