

# Zebra TLP 2824 Plus - imprimante d'étiquettes - Noir et blanc - transfert thermique



Zebra TLP 2824 Plus - Imprimante d'étiquettes - transfert thermique - Rouleau (6 cm) - 203 dpi - jusqu'à 102 mm/sec - LAN

Référence : 282P101520  
Marque : ZEBRA  
Référence fabricant : 282P-101520-000  
Code EAN : 282P101520  
Code UNSPSC :

## DESCRIPTION

### Caractéristiques du produit

- Zebra TLP 2824 Plus.
- Technologie d'impression: Thermique direct/Transfert thermique, Résolution maximale: 203 x 203 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 102 mm/sec.
- Technologie de connectivité: Avec fil

### Description du produit

Ces imprimantes peu encombrantes et faciles à utiliser repoussent les performances de la gamme des modèles desktop Zebra. L'imprimante TLP 2824 Plus mixte thermique direct/transfert thermique convient parfaitement pour l'identification des patients, l'étiquetage de produits pharmaceutiques, d'articles et de têtes de gondole en magasin, ou d'autres applications nécessitant des consommables de petites tailles et des données précises. Ces imprimantes Zebra, à la fois compactes et stylées, permettent de générer rapidement des étiquettes, des reçus et des cartonnets code à barres, en petites quantités, au comptoir, au bureau ou au laboratoire, par exemple. Elles sont robustes grâce à leur châssis à double paroi en plastique ABS et offrent les fonctionnalités d'une "grande imprimante" à un prix tout à fait abordable.

Découvrez l'univers de l'impression desktop polyvalente et économique Ces imprimantes peu encombrantes et faciles à utiliser repoussent les performances de la gamme des modèles desktop Zebra. L'imprimante TLP 2824 Plus mixte thermique direct/transfert thermique convient parfaitement pour l'identification des patients, l'étiquetage de produits pharmaceutiques, d'articles et de têtes de gondole en magasin, ou d'autres applications nécessitant des consommables de petites tailles et des données précises.

D'excellentes performances à petit prix Ces imprimantes Zebra, à la fois compactes et stylées, permettent de générer rapidement des étiquettes, des reçus et des cartonnets code à barres, en petites quantités, au comptoir, au bureau ou au laboratoire, par exemple. Elles sont robustes grâce à leur châssis à double paroi en plastique ABS et offrent les fonctionnalités d'une "grande imprimante" à un prix tout à fait abordable.

### Points forts du produit

- Mode d'impression: thermique direct ou transfert thermique
- Langages de programmation: EPL et ZPL en standard
- Construction: châssis double paroi
- Chargement facile du consommable avec OpenACCESS
- Calibrage automatique du consommable
- Processeur RISC 32 bits
- Odomètre
- Unicode
- Bouton de réinitialisation

### Contenu de la boîte

- Zebra TLP 2824 Plus
- Adaptateur secteur

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante d'étiquettes - transfert thermique - monochrome
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 102 mm/s - vitesse max - 203 dpi
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	LAN
Résolution maximum (N&B)	203 dpi
Langage(s) d'impression	ZPL II, EPL2, EPL

<b>Codes à barres</b>	Code 93, Industriel 2 de 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, code QR, MaxiCode, code Aztec, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Entrelacé 2 de 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Code postal japonais, EAN-14, Code 128B, Code 128C, German Post, MSI-3, Code 128A, GS1 DataBar Omnidirectional
<b>RAM</b>	
<b>RAM installée (maximum)</b>	8 Mo
<b>Mémoire flash</b>	
<b>Mémoire flash</b>	4 Mo
<b>Gestion du support</b>	
<b>Type de supports</b>	Étiquettes, papier continu, papier thermique perforé, papier pour reçus, papier en accordéon, carton pour étiquettes
<b>Taille max. du support</b>	Rouleau (6 cm)
<b>Taille maximum du support (personnalisée)</b>	60 mm
<b>Formats standard reconnus</b>	Rouleau (6 cm)
<b>Largeur maximale d'impression</b>	56 mm
<b>Longueur maximale d'impression</b>	991 mm
<b>Plage d'épaisseur des supports</b>	0.08 mm - 0.18 mm
<b>Diamètre extérieur max. de rouleau</b>	127 mm
<b>Diamètre du coeur du rouleau</b>	25.4 mm, 38 mm
<b>Entrées de média</b>	1 x manuel - 1 inclinaison - Rouleau (6 cm)
<b>Réseaux</b>	
<b>Réseaux</b>	Serveur d'impression
<b>Protocole de liaison de données</b>	Ethernet, Fast Ethernet
<b>Extension/connectivité</b>	
<b>Connexions</b>	1 x RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches 1 x USB - USB 4 broches type B
<b>Divers</b>	
<b>Compatible with Windows 7</b>	Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l'assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit.
<b>Normes de conformité</b>	UL, VCCI, C-Tick, NOM, FCC, IRAM
<b>Alimentation</b>	
<b>Périphérique d'alimentation</b>	Adaptateur secteur - externe
<b>Fréquence requise</b>	50/60 Hz
<b>Logiciels / Configuration requise</b>	
<b>Logiciel(s) inclus</b>	Pilotes de périphérique et utilitaires, ZebraDesigner
<b>Caractéristiques d'environnement</b>	
<b>Température minimale de fonctionnement</b>	5 °C
<b>Température maximale de fonctionnement</b>	41 °C
<b>Taux d'humidité en fonctionnement</b>	10 - 90%
<b>Dimensions et poids</b>	
<b>Largeur</b>	13.5 cm
<b>Profondeur</b>	24.1 cm
<b>Hauteur</b>	17.8 cm
<b>Poids</b>	1.6 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress