

NEC M333XS - projecteur DLP - 3D

NEC M333XS - Projecteur DLP - 3D - 3300 lumens - XGA (1024 x 768) - 4:3

Référence : 60003974

Marque : NEC

Référence fabricant : 60003974

Code EAN : 5028695612099

Code UNSPSC : 45111616



DESCRIPTION

Description du produit

Avec son excellent rapport qualité-prix, ce projecteur est particulièrement adapté aux utilisations en salle de classe et dans les salles de réunion de taille moyenne. L'absence de filtre, le moteur lumière DLP operculé, la lampe longue durée et la faible consommation électrique permettent à ce projecteur d'offrir un coût de possession incroyablement bas. Différentes fonctions d'économie d'énergie comme le capteur de luminosité ambiante permettent de réaliser des économies d'énergie significatives. Un grand nombre de bornes d'entrée améliore la connectivité et permet d'obtenir des performances multimédia interactives pointues.

L'option multi-stylos interactive et le logiciel de présentation DisplayNote font de ce projecteur à focale courte l'équipement central des salles de formation et de réunion modernes.

BENEFITS

- Connecter et partager - avec jusqu'à 40 appareils sans fil grâce aux logiciels NEC Image Express Utility (Windows & MAC) et Wireless Image Utility (iOS & Android).
- Ombres et éblouissement réduits - se tenir hors du faisceau lumineux vous laisse plus d'espace pour interagir avec votre auditoire lors de la présentation.
- Interactivité multi-stylos en option - avec assistance au geste réel sur n'importe quel type de surface.
- Robuste et résistant à la poussière - grâce au moteur lumière DLP operculé.
- Grande connectivité - grâce aux nombreuses entrées/sorties analogiques et digitales et aux options de mise en réseau.
- Faible coût de propriété - durée de vie de la lampe pouvant aller jusqu'à 8000h, faible consommation d'énergie.
- Particularités du produit - Capteur de lumière ambiante; Mode Eco automatique; Fonction Power-ON automatique; Carbon Savings Meter; Gestion des couleurs; Mode luminosité constante; Transmission de contenu via le réseau; Crestron RoomView; Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical); fonction d'extinction directe; Support entièrement 3D DLP® LINK; Mode Haute Altitude; Encoche de sécurité Kensington; Verrouillage du clavier; Fonction correction de trapèze manuelle et automatique (V= +/-30°); agrandir; NaViSet Administrator 2; Menu OSD en 29 langues; arrêt programmable par minuterie; modification du logo; WLAN en option; Protection par mot de passe; Démarrage rapide; Commande et administration à distance via réseau local; Barre de sécurité; Point d'accès simple; USB Viewer pour JPEG; Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC; Correction de la couleur murale; Fonction AV-Mute 75 %; Mode ECO automatique; Calendrier intégré; ImageCare® Technology; Durée de vie des lampes plus longues; Bouton ECO et AV-Mute One-Touch; Gestion intelligente de l'énergie; Consommation électrique réduite. Seulement 0,4W en mode attente; Logiciel de planification

Caractéristiques du produit

- NEC M333XS.
- Luminosité du projecteur: 3300 ANSI lumens, Technologie de projection: DLP, Résolution native du projecteur: XGA (1024x768).
- Type de source lumineuse: Lampe, Durée de vie de la source lumineuse: 5500 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 8000 h.
- Mise au point: Manuel, Focale Fixe: 6,5 mm, Amplitude d'ouverture: 2,4 - 2,4.
- Formats 3D pris en charge: Frame packing, Côte à côte, Haut et bas, Résolutions graphiques prises en charge: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1400 x..., Modes vidéo pris en charge: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p.
- Type d'interface série: RS-232, Type de connecteur HDMI: Pleine taille, Connecteur USB: USB Type-A, USB Type-B

Description du produit

Avec son excellent rapport qualité-prix, ce projecteur est particulièrement adapté aux utilisations en salle de classe et dans les salles de réunion de taille moyenne. L'absence de filtre, le moteur lumière DLP operculé, la lampe longue durée et la faible consommation électrique permettent à ce projecteur d'offrir un coût de possession incroyablement bas. Différentes fonctions d'économie d'énergie comme le capteur de luminosité ambiante permettent de réaliser des économies d'énergie significatives. Un grand nombre de bornes d'entrée améliore la connectivité et permet d'obtenir des performances multimédia interactives pointues.

Ombres et éblouissement réduits Se tenir hors du faisceau lumineux vous laisse plus d'espace pour interagir avec votre auditoire lors de la présentation.

Robuste et résistant à la poussière Grâce au moteur lumière DLP operculé.

Grande connectivité Grâce aux nombreuses entrées/sorties analogiques et digitales et aux options de mise en réseau.

Points forts du produit

- Ombres et éblouissement réduits
- Robuste et résistant à la poussière
- Grande connectivité

Contenu de la boîte

- NEC M333XS
- Télécommande
- Câble VGA

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Projecteur DLP
Compatible 3D	Oui (lunettes 3D vendues séparément)
Projecteur	
Luminosité	3300 lumens
Rapport de contraste	10000:1
Taille d'image	152.4 cm - 381 cm
Distance de projection	0.68 m - 1.76 m
Rapport de projection	0.56:1
Résolution	XGA - XGA (1024 x 768) (natif) / 1920 x 1080 (redimensionnement)
Rapport hauteur/largeur natif	4:3
Fréquence de synchronisation maximale (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Type de lampe	270 Watt
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 5500 heure(s) - mode normal Jusqu'à 8000 heure(s) - mode économique
Commandes et réglages	Touche secret, volume, correction de la distorsion trapézoïdale, zoom, contrôle de l'apparence
Fonctions	Système de gestion des couleurs, lecture de photos JPEG, correction de la couleur murale, Crestron RoomView, mode de simulation DICOM, Direct Power Off, ImageCare Technology, mise en marche automatique, détecteur de lumière ambiante, Carbon Savings Meter, Virtual Remote, minuteur de mise en veille, Mode Eco Auto, Mode Haute Altitude, Projector Quick Connection
Objectif	
Type de mise au point	Manuel
Ouverture de l'objectif	F/2.4
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale	Vertical
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale	-30 / +30
Entrée vidéo	
Système TV	NTSC, SECAM, PAL, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60
Signal vidéo analogique	RGB, vidéo composite, vidéo composante
Interfaces vidéo	HDMI, component video, composite video, RGB
Modes vidéo	480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080/60i, 1080/50i
Haut-parleurs	
Type	Intégré
Mode de sortie audio	Mono
Puissance de sortie/canal	20 Watt
Extension/connectivité	
Interfaces	1 x vidéo composante/entrée RVB - 15 pin D-Sub (DB-15) 1 x sortie RGB - 15 pin D-Sub (DB-15) 2 x HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x entrée vidéo composite - RCA 1 x entrée de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x entrée de ligne audio - RCA x 2 1 x sortie de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x microphone - mini-phone mono 3,5 mm 1 x réseau - RJ-45 1 x série RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches 1 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x USB - USB 4 broches type B 1 x sortie Sync 3D - mini-DIN 3 broches
Divers	
Accessoires inclus	Télécommande
Câbles inclus	1 x câble VGA
Fonctionnalités de sécurité	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), protection par mot de passe, barre de sécurité
Normes de conformité	TUV GS, RoHS, WEEE, GOST-R, ERP, EAC
Alimentation	
Source d'alimentation	Secteur
Tension requise	CA 120/230 V (50 - 60 Hz)
Consommation en fonctionnement	278 Watt
Consommation électrique en veille	0.4 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	NaViSet Administrator 2
Dimensions et poids	
Largeur	36.8 cm

Profondeur	28.6 cm
Hauteur	9.7 cm
Poids	3.7 kg
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans Garantie limitée - source de lumière - 6 mois / 1 000 heures
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%
Niveau sonore	30 dBA
Emission sonore (mode économique)	30 dBA

Fiche technique produite par OfficeXpress