

Référence :
Marque :
Référence fabricant :
Code EAN :
Code UNSPSC :

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Poids et dimensions	
Poids	6,8 g
Hauteur	11,2 mm
Largeur	60,2 mm
Profondeur	20,8 mm
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 70%
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	-25 - 85 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 80%
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	25,65 g
Profondeur du colis	8,64 mm
Hauteur du colis	127 mm
Largeur du colis	76,2 mm
Type d'emballage	Ampoule
Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES
Lecteur d'empreintes digitales	Non
Protection par mot de passe	Oui
Contenu de l'emballage	
Logiciels fournis	SanDisk SecureAccess
Quantité	1
Quantité	1 pièce(s)
Autres caractéristiques	
Alimenté par port USB	Oui
USB requise	Oui
Design	
Certification	CE, KCC
Format	Slide
Couleur du produit	Noir, Rouge
représentation / réalisation	
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES
Plug and Play	Oui
Compatibilité Mac	Oui
Lecteur d'empreintes digitales	Non
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Interface de l'appareil	USB Type-A, N
Version USB	USB 2.0
Connecteur Lightning	Non

Capacité	16 Go
Protection par mot de passe	Oui
Connecteur Micro-USB	Non
Connecteur USB	Type A
Connecteur USB Type-C	Non
Connecteur USB Type-A	Oui
Données logistiques	
Hauteur du casier principal (externe)	14,3 cm
Largeur du casier principal (externe)	8,64 cm
Poids brut du casier principal (externe)	1,36 kg
Longueur du casier principal (externe)	42,6 cm
Produit par casier principal (externe)	50 pièce(s)

Fiche technique produite par OfficeXpress