

Optoma W381 - projecteur DLP - portable - 3D

Optoma W381 - Projecteur DLP - portable - 3D - 3900 ANSI lumens - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p

Référence : E9PD7D

Marque : OPTOMA

Référence fabricant : E9PD7D701EZ1

Code EAN : 5055387664807

Code UNSPSC :



DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Optoma W381.
- Luminosité du projecteur: 3900 ANSI lumens, Technologie de projection: DLP, Résolution native du projecteur: WXGA (1200x800).
- Type de source lumineuse: Lampe, Durée de vie de la source lumineuse: 6000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 10000 h.
- Longueur focale: 21.85 - 24 mm, Type de zoom: Manuel, Ratio de zoom: 1:1.
- Système de format du signal analogique: NTSC, NTSC J, NTSC M, PAL, PAL B, PAL D, PAL G, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM, SECAM B, SECAM D,...., Formats 3D pris en charge: Côte à côte.
- Type d'interface série: RS-232, Type de connecteur HDMI: Pleine taille

Description du produit

Projetez facilement des images vives et lumineuses en haute définition à tout moment de la journée. Conçu pour les salles de réunion et les salles de classe, le W381 est doté de la technologie Amazing Colour, d'une lampe avec une plus longue durée de vie et des fonctions d'économie d'énergie qui permettent de réduire les coûts d'entretien au minimum. Ce projecteur W381 est facile à connecter grâce à une multitude d'entrées, un port USB Power ainsi que d'un haut-parleur 10 W intégré. Idéal pour connecter un dongle HDMI ou encore un ordinateur portable, un PC ou un lecteur Blu-ray pour projeter des images claires avec le son associé. Portable et léger, il peut être installé ou utilisé en déplacement pour des réunions hors site ou chez un ami.

Amazing Colours Réalisez des présentations et des cours captivants et éclatants de couleurs. Les projecteurs Optoma vous offrent une colorimétrie fiable et adaptée à n'importe quel contenu et environnement : des couleurs sRGB précises pour des images aussi vraies que nature. Un mode affichage est également disponible pour répondre à tous les besoins. Une fonctionnalité idéale pour projeter des graphiques ou encore des vidéos.

Contraste élevé Ajoutez plus de profondeur à votre image grâce à un projecteur doté d'un fort contraste. En comparaison avec la technologie des concurrents, les projecteurs DLP Optoma offrent des blancs plus lumineux et des noirs ultra profonds, les images sont encore plus vraies et les textes ressortent clairs et nets. Idéal pour les applications scolaires et professionnelles.

Full 3D Les projecteurs Optoma peuvent diffuser du vrai contenu 3D à partir de la plupart des sources 3D : y compris les lecteurs Blu-ray, la TV 3D et les dernières générations de consoles de jeux.

Haut-parleur intégré Le haut-parleur intégré offre une qualité de son exceptionnelle et est facile à configurer. Il n'est plus nécessaire d'investir dans des haut-parleurs externes coûteux.

Eco+ La technologie Eco+ propose un haut contraste, améliore également la durée de vie de la lampe et permet des économies d'énergie tout en réduisant la consommation électrique.

Economies d'énergie Grâce aux différents modes de lampe, vous pouvez réduire la consommation électrique jusqu'à 70 %. Chaque mode a aussi un effet positif sur la durée de vie de la lampe tout en réduisant le coût d'utilisation et de maintenance.

Redémarrage rapide Cette fonction permet au projecteur d'être instantanément mis sous tension de nouveau s'il a été éteint par accident.

Masquage image Gardez le contrôle de vos présentations avec la fonction Eco AV mute. Dirigez l'attention de votre auditoire loin de l'écran par le masquage de l'image lorsqu'elle n'est plus nécessaire. Cela réduit instantanément la consommation d'énergie de 70 % et prolonge la durée de vie de votre lampe.

Démarrage instantané Le projecteur va démarrer instantanément lorsqu'il est mis sous tension. Ainsi, il n'y a plus besoin d'allumer manuellement le projecteur via la télécommande ou le clavier. Une fonctionnalité utile dans des pièces où un interrupteur général est présent.

Arrêt rapide Vous pouvez éteindre immédiatement votre projecteur. Vous n'avez ainsi pas besoin d'attendre que le projecteur refroidisse avant de l'éteindre.

Arrêt automatique Il arrive qu'un projecteur soit laissé en fonctionnement alors qu'il n'est pas utilisé. Pour réaliser des économies d'énergie, quand un projecteur est laissé en marche et qu'aucune source n'est détectée, la fonction " Arrêt Auto " éteint automatiquement le projecteur après une période de temps fixée.

Fonctionnement en continu (24 h/24, 7 j/7) Les projecteurs Optoma ont été conçus pour fonctionner 24 h par jour en orientation standard. Parfait pour les installations où des utilisations prolongées sont requises.

Points forts du produit

- Projecteur ultra-lumineux WXGA - 3900 ANSI lumens
- Connectivité simplifiée - HDMI, VGA, USB Power
- Audio clair et puissant - haut-parleur 10 W
- Léger et portable

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

| | |
|---|---|
| Général | |
| Type de périphérique | Projecteur DLP - 720p |
| Compatible 3D | Oui (lunettes 3D vendues séparément) |
| Appareils intégrés | Haut-parleur |
| Projecteur | |
| Luminosité | 3900 ANSI lumens |
| Rapport de contraste | 25000:1 |
| Taille d'image | 82 cm - 761 cm |
| Distance de projection | 1.2 m - 12 m |
| Rapport de projection | 1.55 - 1.73:1 |
| Uniformité | 75 % |
| Résolution | WXGA - WXGA (1280 x 800) |
| Rapport hauteur/largeur natif | 16:10 |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 85 Hz x 91.1 kHz |
| Type de lampe | 203 Watt |
| Durée de vie de la lampe | Jusqu'à 6000 heure(s) - mode lumineux Jusqu'à 10000 heure(s) - mode économique Jusqu'à 12000 heure(s) - mode dynamique Jusqu'à 15000 heure(s) - mode Eco+ |
| Langages OSD | Danois, hongrois, tchèque, Indonésien, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Farsi, anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, japonais |
| Fonctions | Prise en charge du rapport hauteur/largeur 16:9, prise en charge de rapport de forme 4:3, Direct Power On, Auto Power Off, technologie Eco+, Amazing Color, fonctionnement 24 h/24, 7 j/7 |
| Objectif | |
| Type de zoom | Manuel |
| Facteur de zoom | 1.1x |
| Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | Vertical |
| Correction de la distorsion trapézoïdale verticale | -40 / +40 |
| Entrée vidéo | |
| Système TV | PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC |
| Interfaces vidéo | VGA, HDMI, component video, composite video |
| Modes vidéo | 480p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p |
| Haut-parleurs | |
| Type | Intégré |
| Mode de sortie audio | Mono |
| Puissance de sortie/canal | 10 Watt |
| Haut-parleurs | 1 x canal mixte |
| Extension/connectivité | |
| Interfaces | 1 x entrée HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x entrée vidéo composante / VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x entrée vidéo composite - RCA 1 x entrée de ligne audio - mini-phone 3,5 mm 1 x sortie de ligne audio - mini-phone 3,5 mm 1 x sortie VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x série RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches (gestion) 1 x USB (alimentation uniquement) - USB de type A de 4 broches (alimentation uniquement) |
| Divers | |
| Accessoires inclus | Télécommande sans fil |
| Fonctionnalités de sécurité | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), protection par mot de passe, barre de sécurité |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation | |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation en fonctionnement | 187 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 31.6 cm |
| Profondeur | 24.4 cm |
| Hauteur | 10.8 cm |
| Poids | 3 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids emballé | 4.4 kg |
| Caractéristiques environnement | |

| | |
|---|---------|
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 0 - 85% |
| Niveau sonore | 27 dB |

Fiche technique produite par OfficeXpress